

system zamocowania:

- kosz kotwowy
 kosz kotwowy z ryrą szalunkową
 mocowania systemowe (np.kołki)

temperatura spalin:

medium spalane:

lokalizacja obiektu:

dane:

1 wysokość całkowita mm

2 konstrukcja (ilość segm.) 1-segm. 2-segm. 3-segm. 4-segm.

3 rura zewn. - materiał St. 37-2 V2A

4 wykończenie powierzchni malowana w palecie RAL
 gruntowana i obudowana
 szczotkowana (VA) matowa (VA)

5 malowanie wewnętrzne rury zewnętrznej tak nie (standard wykonania "nie" lecz z uwzględnionymi dodatkami korozyjnymi)

6 \varnothing rury wewnętrznej mm

7 rura wewn. - materiał V4A V2A St. 37-2

8 rura wewn. - grubość mm (max. 3 mm)

9 izolacja 30 mm 50 mm 80 mm 100 mm

10 wyczystka / rewizja bez
 \varnothing 180 szczelna \varnothing 200 szczelna
 \varnothing 250 szczelna \varnothing 600 (również jako właz)
 rozmiar specjalny

11 2-ga wyczystka tak nie na wysokości:

12 wyjście czopuchowe mm (" \varnothing " lub "BxH")

13 czopuch - kąt 45° 60° 87° 90°

14 czopuch - typ z flanszą i przeciw-flanszą
 podłączenie DW podłączenie EW

15 króćce pomiarowe 2 cale z korkiem szt.
 2 1/2 cala z korkiem szt.
 3 cale z korkiem szt.
 M64x4 z korkiem szt.
 brak inne: szt.

16 drabina brak jedno-prętowa z uprzążką
 dwu-prętowa z koszem bezpieczeństwa

17 drabina - materiał stal ocynkowana 1.4301 1.4571

18 drabina - wysokość mm

19 pomost roboczy zasięg 135° (tylko powyżej \varnothing 813 mm)
 zasięg 180° zasięg 360°
 800 x 1000 mm rozmiar specjalny:
 mm

20 materiał stal ocynkowana 1.4301 1.4571

21 przepust przez dach przejście dachowe kołnierz

22 transport / montaż transport montaż

