

# Komin typu FSB

Formularz zapytania ofertowego

system zamocowania:

- mocowanie systemowe  
 kosz kotwowy

temperatura spalin:

medium spalane:

lokalizacja obiektu:

dane:

1	wysokość całkowita	<input type="text"/>	mm
2	konstrukcja (ilość segm.)	<input type="checkbox"/> 1-segm. <input type="checkbox"/> 2-segm. <input type="checkbox"/> 3-segm. <input type="checkbox"/> 4-segm.	
3	Ø rury wewnętrznej	<input type="text"/>	mm
4	rura wewn. - materiał	<input type="checkbox"/> V4A <input type="checkbox"/> V2A <input type="checkbox"/> St. 37-2	
5	rura wewn. - grubość	<input type="text"/>	mm (max. 3 mm)
6	izolacja	<input type="checkbox"/> 30 mm <input type="checkbox"/> 50 mm <input type="checkbox"/> 80 mm <input type="checkbox"/> 100 mm	
7	wyczystka / rewizja	<input type="checkbox"/> brak <input type="checkbox"/> Ø 150 szczelna <input type="checkbox"/> Ø 200 szczelna <input type="checkbox"/> Ø 250 szczelna <input type="checkbox"/> rozmiar specjalny <input type="text"/>	
8	2-ga wyczystka / rewizja	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	na wysokości: <input type="text"/>
9	wyjście czopuchowe - wymiary BxH lub Ø	<input type="text"/>	mm
10	wyjście czopuchowe - kąt	<input type="checkbox"/> 45 ° <input type="checkbox"/> 60 ° <input type="checkbox"/> 87 / 90 °	
11	wyjście czopuchowe - typ	<input type="checkbox"/> z flansza i przeciw-flanszą <input type="checkbox"/> podłączenie EW <input type="checkbox"/> podłączenie DW	
15	króćce pomiarowe	<input type="checkbox"/> 2 cale z korkiem <input type="checkbox"/> 2 1/2 cala z korkiem <input type="checkbox"/> 3 cale z korkiem <input type="checkbox"/> M64x4 z korkiem <input type="checkbox"/> brak <input type="checkbox"/> inne: <input type="text"/>	<input type="text"/> szt. <input type="text"/> szt. <input type="text"/> szt. <input type="text"/> szt. <input type="text"/> szt.
13	drabina	<input type="checkbox"/> brak <input type="checkbox"/> jedno-prętowa z uprzęzą <input type="checkbox"/> dwu-prętowa z koszem bezpieczeństwa	
14	drabina - materiał	<input type="checkbox"/> stal ocynkowana <input type="checkbox"/> 1.4301 <input type="checkbox"/> 1.4571	
15	drabina - wysokość	<input type="text"/>	mm
16	pomost roboczy	<input type="checkbox"/> zasięg 135 ° (tylko powyżej Ø 813 mm) <input type="checkbox"/> zasięg 180 ° <input type="checkbox"/> zasięg 360 ° <input type="checkbox"/> 800 x 1000 mm <input type="checkbox"/> rozmiar specjalny <input type="text"/> mm	
17	materiał	<input type="checkbox"/> stal ocynkowana <input type="checkbox"/> 1.4301 <input type="checkbox"/> 1.4571	
18	przepust przez dach	<input type="checkbox"/> przejście dachowe <input type="checkbox"/> kołnierz	
19	transport / montaż	<input type="checkbox"/> transport <input type="checkbox"/> montaż	

