

Komin typu FSC

Formularz zapytania ofertowego

system zamocowania:

- kosz kotwowy
 kosz kotwowy z ryrą szalunkową
 mocowania systemowe (np. kołki)

temperatura spalin/powietrza:

medium spalane/powietrze:

lokalizacja obiektu:

dane:

- 1 **wysokość całkowita** mm
- 2 **∅ rury nośnej** mm
- 3 **widoczne spawy poprzeczne** dozwolone niedozwolone
- 4 **rura nosna - materiał i grubość** mm
- 5 **wykończenie powierzchni** szorstkowana K180 wysoki połysk
 matowa perłowana
- 6 **zakończenie - wykończenie** swobodny wypływ
 zakres daszka lamelowego - 90 °
 zakres daszka lamelowego - 180 °
 zakres daszka lamelowego - 360 °
- 7 **zakończenie - kąt** 0 ° 15 ° 30 ° stożkowy
- 8 **płyta kotwiąca** S235JRG-2 zagruntowana
 VA jak rura nośna
- 9 **wyjście czopuchowe - wymiary** ∅ mm
- 10 **wyjście czopuchowe - kąt** 0 ° (przez podstawę)
 45 ° 60 ° 87 ° 90 °
- 11 **wyczystka / rewizja** brak dekiel wyczystkowy
- 12 **łapacz lamelowy (odwodnienie)**
- 13 **zakończenie deflektorowe**
- 14 **uszczelka uszczelniająca**
- 15 **kołnierz**
- 16 **transport**
- 17 **montaż**

